

4-осный крытый вагон для скота с верхним расположением люков, модель 11-С001

Ошибка! Ошибка связи.

Рис. 38

Назначение : для перевозки живности на дальние расстояния

<i>Номер проекта</i>	-	<i>по осям сцепления автосцепок</i>	<i>14730</i>	<i>Высота грузового помещения от</i>	
<i>Технические условия</i>	-	<i>по концевым балкам рамы</i>	<i>13510</i>	<i>пола до потолка, мм</i>	<i>2402</i>
<i>Модель вагона</i>	<i>11-С001</i>	<i>Ширина максимальная, мм</i>	<i>3414</i>	<i>Длина грузового помещения, мм</i>	<i>13430</i>
<i>Тип вагона</i>	<i>962</i>	<i>Высота от уровня верха головок</i>		<i>Размер дверного проема в свету, мм</i>	<i>1830x2130</i>
<i>Изготовитель</i>	<i>ОАО «Алтайвагон»</i>	<i>рельсов, мм :</i>		<i>Площадь пола, м²</i>	<i>36,9</i>
<i>Грузоподъемность, т</i>	<i>30</i>	<i>максимальная</i>	<i>4490</i>	<i>Вместимость бака для воды, л</i>	<i>1300</i>
<i>Масса тары вагона, т</i>	<i>25,4</i>	<i>до уровня пола</i>	<i>1255</i>	<i>Вместимость вагона максимальная,</i>	
<i>Нагрузка :</i>		<i>Количество осей, шт.</i>	<i>4</i>	<i>голов :</i>	
<i>статическая осевая, кН(тс)</i>	<i>135,74(13,85)</i>	<i>Модель 2-осной тележки</i>	<i>18-100</i>	<i>овец</i>	<i>88</i>
<i>погонная, кН/м (тс/м)</i>	<i>36,26(3,7)</i>	<i>Наличие переходной площадки</i>	<i>нет</i>	<i>свиней</i>	<i>34</i>
<i>Скорость конструкционная, км/ч</i>	<i>120</i>	<i>То же с ручным тормозом</i>	<i>нет</i>	<i>Наличие отделения для проводника</i>	<i>нет</i>
<i>Габарит</i>	<i>0-ВМ(01-Т)</i>	<i>Наличие стояночного тормоза</i>	<i>нет</i>	<i>Год постановки на серийное производство</i>	<i>1948</i>
<i>База вагона, мм</i>	<i>9830</i>	<i>Объем кузова, м³</i>	<i>90,5</i>	<i>Год снятия с серийного производства</i>	<i>-</i>
<i>Длина, мм:</i>		<i>Длина кузова внутри, мм</i>	<i>13430</i>	<i>Возможность установки буферов</i>	<i>нет</i>
		<i>Ширина кузова внутри, мм</i>	<i>2750</i>		