

4-осный крытый вагон, модель 11-1759




Рис. 27

Назначение : для перевозки упакованных легковесных грузов

Номер проекта	1759.00.000	Длина, мм:		Наличие вентиляционных окон на боковых стенах, шт	4
Технические условия	ТУ У 35.2-13504966-519-2002	по осям сцепления автосцепок	25620	Наличие переходной площадки	нет
Модель вагона	11-1759	по конечным балкам рамы	24460	Наличие стояночного тормоза	есть
Изготовитель	ОАО «МЗТМ» ОАО «Азовмаш»	Ширина максимальная, мм	3125	Площадь пола, м²	68,7
Грузоподъемность, т	50,5	Высота от уровня верха головок рельсов, мм:		Объем кузова, м³	250
Масса тары вагона, т	43,5	максимальная	5076	Внутренние размеры кузова, м:	
Нагрузка :		до уровня пола	1250	длина	24450
статическая нагрузка, кН(тс)	230 (23,5)	Количество осей, шт.	4	ширина	2650
погонная, кН/м (тс/м)	36,6 (3,66)	Модель тележки	18-100	Год постановки на серийное производство	2003
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие дверей, шт	2	Год снятия с серийного производства	-
Габарит	1-Т	Размеры двери в свету, м, не менее	2,298x2,700	Возможность установки буфера	нет
База вагона, мм	18000				